

Descripción:

Agente antiespumante para pinturas, tintas base agua, sistema de recubrimiento y adhesivos.

Composición química:

NO-FOAM-FX-70, es una mezcla de aceite mineral y aditivos.

Propiedades:

NO-FOAM-FX-70 es un antiespumante libre de silicón y como resultado presenta una excelente compatibilidad en un amplio espectro de sistemas. Esto no pasa con los antiespumantes más comunes que contienen al menos trazas de silicón.

NO-FOAM-FX-70 presenta una excepcional estabilidad debido a que esta formulado con agentes estabilizadores para eliminar la rápida separación de fases, típica de los antiespumantes con sólidos en emulsión. La viscosidad del antiespumante permanece constante.

NO-FOAM-FX-70 no presenta partículas gruesas o geles ya que no contiene agentes espesantes comúnmente utilizados en los antiespumantes, por lo tanto, los problemas de formación de grumos o geles no tienen lugar en los sistemas en los que se emplea.

Aplicaciones:

Las cantidades del NO-FOAM-FX-70 a emplear se sitúan normalmente entre 0.2 a 0.6% sobre el total del producto acabado. En la manufactura de pinturas se recomienda dividir la adición del antiespumante de las siguientes maneras.

- Previamente a la molienda, añadir la mitad de la cantidad total del antiespumante a la mezcla de pigmentos con objeto de evitar formación de espuma durante el proceso.
- Añadir la otra mitad al final de la producción.

Presentación:

Porrón de 18Kg.

Tambor de 180Kg.