

Descripción:

El VISCOSOL-38 es un agente espesante para sistemas base solvente, líquido espeso, derivado de un aceite polimerizado de alto peso molecular, que trabaja uniéndose al vehículo del recubrimiento.

Aplicación:

El VISCOSOL-38 se usa como espesante de sistema base solvente, primers, pinturas de tráfico donde se requiere un ajuste de viscosidad, la ventaja que tiene es que se aplica al final de la formulación sin requerir molienda o dispersión vigorosa como en el caso de los espesantes de tipo bentonita.

Propiedades:

| MEDIDAS | ESPECIFICACIONES |
|------------|------------------|
| Densidad | 0.94g/cc mínimo |
| Color | Ámbar |
| Apariencia | Líquido viscoso |

Modo de uso:

El VISCOSOL-38 se agrega al final de la formulación de la pintura, mezclando directamente en el seno de la misma, con agitación adecuada. Los niveles de uso depende de la cantidad de solventes en la formula y la viscosidad final deseada y se recomienda iniciar niveles de prueba de 0.5% al 1% en base al peso total de la pintura.

Precauciones:

Use guantes de hule, lentes de seguridad y delantal de hule. Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor ya que es un producto inflamable.

Presentación:

Cubeta de 18Kg.
Tambores de 180Kg.